Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Codice: VG27AQL3A **EAN:** 4711387154861 **Model number:** 90LM09A0-B01370

ASUS TUF Gaming VG27AQL3A Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero

Specifiche

Display	
Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Wide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	400
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	1
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	180
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	265 - 265
Frequenza scansione verticale	48 - 180
Dimensioni schermo (cm)	69
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)

RGB spazio colore	DCI-P3
Gamma di colori	96
Copertura sRGB (tipica)	130
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	20 - -20
Girevole	Sì
Inclinazione	20 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	56
Consumi	23
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	615
Profondità (con supporto)	215
Altezza (con supporto)	534
Peso (con supporto)	6,9

Larghezza (senza supporto)	615
Profondità (senza supporto)	51
Altezza(senza supporto)	367
Peso (senza supporto)	4,6
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	815
Profondità imballo	170
Altezza imballo	477
Peso dell'imballo	9,3
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1597240

Prezzo: ~~347,94 €~~ 325,32 €