



Codice: 39.0308

EAN: 4711081786573

Model number: 90YE00S2-B0NA00

ALIMENTATORE ASUS TUF-GAMING-850G 80+ Gold FULL MODULAR GAR. 10 ANNI

Specifiche

Gestione energetica

Potenza totale	850
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Potenza combinata (+3.3V)	130
Potenza combinata (+12V)	850
Potenza combinata (+5V)	130
Potenza combinata (-12V)	9,6
Potenza combinata (+5Vsb)	15
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25
Corrente massima di uscita (+12V)	70,8
Corrente massima di uscita (+5V)	25
Corrente massima di uscita (-12V)	0,8
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3
Efficienza	92
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico

Connettività

Connettore scheda madre	24-pin ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61
Numero di connettori SATA	5
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,400
Connettori PCI Express (8-Pin)	3
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	67,5
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Prestazione	
Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Gold
Utilizzo	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Versione ATX	3.0
Design	
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	13,5
Numero di ventole	1
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Dimensioni e peso	
Larghezza	150
Profondità	150
Altezza	86
Peso	2,38
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	310
Profondità imballo	200
Altezza imballo	108
Peso dell'imballo	3,07
Tipo di imballo	Scatola
Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità	RoHS

Prezzo: 151,52 €