



Codice: BX8071513400

EAN: 5032037260275

Model number: BX8071513400

INTEL CPU 13TH GEN, I5-13400, LGA1700, 10 CORE 2.5 GHz 20MB CACHE 65W BOX RAPTOR LAKE, GRAPHICS

Specifiche

Processore

Produttore processore	Intel
Generazione del processore	Intel® Core™ i5 di 13a generazione
Modello del processore	i5-13400
Famiglia processore	Intel® Core™ i5
Numero di core del processore	10
Presca per processore	LGA 1700
Numero di threads del processore	16
Modalità di funzionamento del processore	64-bit
Core delle prestazioni	6
Cores efficienti	4
Frequenza del processore turbo massima	4,6
Frequenza di boost del core delle prestazioni	4,6
Frequenza di base del core delle prestazioni	2,5
Frequenza boost core efficiente	3,3
Frequenza base core efficiente	1,8
Cache processore	20
Tipo di cache del processore	Cache intelligente
Scatola	Sì
Raffreddatore incluso	Sì
Potenza di base del processore	65
Massima potenza turbo	154
Numero massimo di corsie DMI	8
Nome in codice del processore	Raptor Lake
Processore ARK ID	230495

Memoria

Memoria interna massima supportata dal processore	192
---	-----

Tipologie di memoria supportati dal processore	DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
Canali di memoria	Dual-channel
Non-ECC	Sì
Larghezza memoria della banda (massima)	76,8
Grafica	
Scheda grafica integrata	Sì
Adattatore di scheda grafica separato	No
Modello scheda grafica integrata	Intel UHD Graphics 730
Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata	Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata	300
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max)	1550
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata)	4
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata	12.0
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata	4.5
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport)	7680 x 4320
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato)	5120 x 3200
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI)	4096 x 2160
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort)	60
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato)	120
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI)	60
ID dell'adattatore della scheda grafica installata	0x4682/0xA782
Scheda grafica dedicata	Non disponibile
Numero di unità di esecuzione	24
Motori codec multiformato	1
Caratteristiche	
Execute Disable Bit	Sì
Idle States	Sì
Tecnologia Thermal Monitoring	Sì
Segmento di mercato	Desktop
Condizioni d'uso	PC/Client/Tablet
Numero massimo di corsie Express PCI	20
Versione degli slot PCI Express	4.0, 5.0
configurazione PCI Express	1x16+1x4, 2x8+1x4
Istruzioni supportate	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Scalabilità	1S
CPU configuration (max)	1
Opzioni incorporate disponibili	Sì
Revisione DMI (Direct Media Interface)	4.0
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	5A992C
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS)	740.17B1
Caratteristiche speciali del processore	
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Sì
Tecnologia Intel® Turbo Boost	2.0
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology	Sì
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	Sì
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Sì
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	Sì
Tecnologia Intel® Speed Shift	Sì
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0	Sì
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET)	Sì
Intel Thread Director	Sì
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Sì
Intel® Secure Key	Sì
Intel® OS Guard	Sì
Intel® 64	Sì
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	Sì
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Sì



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0	No
Intel® Boot Guard	Sì
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	Sì
Intel® Volume Management Device (VMD)	Sì
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE)	Sì
Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM)	Sì
Condizioni ambientali	
Tjunction	100
Dettagli tecnici	
Vesione OpenLC	3.0
Data di lancio	Q1'23
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8542310001
Dimensioni e peso	
Dimensione della confezione del processore	45 x 37.5
Altre caratteristiche	
L2 cache	9728
RAM massima supportata	192
Uscita grafica	eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1

Prezzo: 170,45 €