

**Codice:** 90LM05M1-B0A370**EAN:** 4711081650669**Model number:** BE24ECSNK

**MONITOR ASUS LED 23.8" Wide BE24ECSNK IPS 1920x1080 5ms 300cd/mq  
100.000.000:1 2x2W MM WEBCAM PIVOT Reg.H HDMI 2DP USB-C Docking**

## Specifiche

### Display

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275

Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
<b>Prestazione</b>	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
Megapixel	2
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	80
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	180 - -180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	35 - -5
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	18
Consumi	17,7
Consumi (modalità spento)	0,5
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Stand incluso	Sì
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	539,7
Profondità (con supporto)	211,4
Altezza (con supporto)	538,9
Peso (con supporto)	6,5
Larghezza (senza supporto)	539,7
Profondità (senza supporto)	61
Altezza (senza supporto)	389,9
Peso (senza supporto)	4,3
<b>Dati su imballaggio</b>	

Larghezza imballo	722
Profondità imballo	481
Altezza imballo	182
Peso dell'imballo	8,9
Tipo di imballo	Scatola
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	TCO
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1110935
<b>Altre caratteristiche</b>	
Quantità porte RJ-45	1

**Prezzo: 209,00 €**