



Codice: 90LM06M1-B01170

EAN: 4718017853200

Model number: 90LM06M1-B01170

MONITOR ASUS LED PROART 27" Wide PA279CV IPS 3840x2160 5ms 400cd/m²1000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH 2HDMI DP USB-C Docking

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Dimensione visibile, diagonale	68,5
Frequenza scansione orizzontale	29 - 160

Frequenza scansione verticale	40 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
Design	
Posizionamento di mercato	Fotoritocco
Colore del prodotto	Nero, Argento
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Argento
Paese di origine	Cina
Certificazione	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte upstream	4
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-45 - 45
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	32
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	54
Consumi	32,1
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,2
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Cavi inclusi	AC
Guida rapida	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	614
Profondità (con supporto)	227,8
Altezza (con supporto)	523,4
Peso (con supporto)	8,6
Larghezza (senza supporto)	614
Profondità (senza supporto)	60
Altezza (senza supporto)	370
Peso (senza supporto)	5,7
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	516
Profondità imballo	161
Altezza imballo	680
Peso dell'imballo	11,2
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	403921
Dati logistici	
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS)	8528521000
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

Prezzo: ~~599,00 €~~ 479,00 €