

Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043

P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722



**Codice:** 90LM05L1-B03370 **EAN:** 4718017603614 **Model number:** 90LM05L1-B01370

## ASUS ProArt PA278QV Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

## **Specifiche**

Display	
---------	--

68.6 Dimensioni schermo 2560 x 1440 Risoluzione del display Tipologia HD Quad HD Rapporto d'aspetto nativo 16:9 Tecnologia display LED Tipo di pannello **IPS** Touch screen No Luminosità del display (tipica) 350 Tempo di risposta

Superficie displayOpacoForma dello schermoPiattoRisoluzioni grafiche supportate640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA),

1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD

1080), 1920 x 1200 (WUXGA)

Modalità video supportate 480p, 576p, 720p, 1080p Rapporto di contrasto 1000:1

Rapporto di contrasto (dinamico) 10000000:1

Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico SmartContrast

Tempo massimo di refresh 75

Tempo massimo di refresh 75
Angolo di visualizzazione (orizzontale) 178
Angolo di visualizzazione (verticale) 178



Gestione energetica



Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Dimensione visibile, diagonale	68,5
Frequenza scansione orizzontale	30 - 112
Frequenza scansione verticale	46 - 75
RGB spazio colore	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Colore piedi	Nero
Certificazione	Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC,
	ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO,
	UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV
	Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC
	recycle
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Porta DVI	Sì
Quantità porte DVI-D	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Quantità di Mini DisplayPort	1
Ingresso audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Si
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
Ergonomia	0;
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	
Blocco cavo	Sì Konsington
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15 Sì
Rotazione	
Angolo di rotazione Girevole	-90 - 90 Sì
	Sì
Inclinazione regolabile	
Inclinazione On Serent Display (OSD)	-5 - 35 e)
On Screen Display (OSD)	Sì Cinese camplificato Cinese tradizionale Croato Caco Tedesca DIT
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT,
	Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco
Numero di lingue OSD	21
Indicatori LED	Sì
Gestione energetica	OI .





Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Classe di efficienza energetica (SDR) Consumo di energia (SDR) per 1000 ore Consumi Consumi (modalità stand-by) Consumi (modalità spento) Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Scala di efficienza energetica Condizioni ambientali	G 32 32,1 0,5 0,3 100 - 240 50 - 60 Da A a G
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Contenuto dell'imballo	20 00
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	615
Profondità (con supporto)	226
Altezza (con supporto)	532
Peso (con supporto)	7,72
Larghezza (senza supporto)	615
Profondità (senza supporto)	51
Altezza(senza supporto)	372
Peso (senza supporto)	4,96
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	735
Profondità imballo	216
Altezza imballo	464
Peso dell'imballo	10,8
Sostenibilità	
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica	384209
(EPREL)	
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

*Prezzo: 399,00 € 289,00 €*