

**Codice:** 90LM04A0-B02370**EAN:** 4711387206393**Model number:****MONITOR ASUS LED 34" Curved PA34VCNV IPS 21:9 3440 x 1440 5ms 300cd/M 1000:1
2X2W 2 X HDMI 2 X DP 3 X USB 3.2 RJ45**

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	86,6
Risoluzione del display	3440 x 1440
Tipologia HD	UltraWide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	3800R
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,233 x 0,233

Dimensione visibile, orizzontale	80
Dimensione visibile, verticale	33,5
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135
Frequenza scansione verticale	48 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	96
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	15 - -15
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	23 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	44
Consumi	26,9
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240

Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	817,2
Profondità (con supporto)	240
Altezza (con supporto)	569,2
Peso (con supporto)	10,8
Larghezza (senza supporto)	817,2
Profondità (senza supporto)	91,7
Altezza(senza supporto)	369,7
Peso (senza supporto)	7,8
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1080
Profondità imballo	520
Altezza imballo	1900
Peso dell'imballo	16,3
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	Sì
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1583863
Altre caratteristiche	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Prezzo: ~~799,00~~ € 689,00 €