







Codice: 90LM07Z0-B01370 EAN: 4711081564218 Model number: PA348CGV

MONITOR ASUS LED 34" ProArt Display PA348CGV IPS 21:9 3440 x 1440 2ms 400cd/M 1000:1 2X2W MM Reg.H 2HDMI DP USB-C

## **Specifiche**

## **Display**

Dimensioni schermo 86,4 Risoluzione del display 3440 x 1440 Tipologia HD UltraWide Quad HD Rapporto d'aspetto nativo 21:9 Tipo di pannello IPS Tipologia di retroilluminazione LED

Touch screen No Luminosità del display (picco) 400 Luminosità del display (tipica) 350 Tempo di risposta 2 Superficie display Opaco Forma dello schermo Piatto Rapporto di contrasto 1000:1 120 Tempo massimo di refresh 178

Angolo di visualizzazione (orizzontale) Angolo di visualizzazione (verticale) 178

Colori del display 1,073 miliardi di colori Dot Pitch 0,233 x 0,233 Densità di Pixel 110





Cavi inclusi Dimensioni e peso



	105 105
Range di scansione orizzontale	185 - 185
Intervallo di scansione verticale	48 - 120
Dimensione visibile, orizzontale	80
Dimensione visibile, verticale	33,5
Frequenza scansione orizzontale	30 - 151
Frequenza scansione verticale	30 - 100
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB spazio colore	DCI-P3
Gamma di colori	98
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	100
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	
•	FreeSync Premium Pro
Tecnologia flicker-free	Si
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
	2
Quantità porte HDMI	
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	11,5
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	3030
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	235
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Consumi	29,7
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Contenuto dell'imballo	00 00
Covi inclusi	Display Port LIDMI LICE tips C

DisplayPort, HDMI, USB tipo-C





Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Larghezza (con supporto) Profondità (con supporto) Altezza (con supporto) Peso (con supporto) Larghezza (senza supporto) Profondità (senza supporto) Altezza(senza supporto)	817,6 245 568,9 12,2 817,6 68,9 368,2
Peso (senza supporto)  Dati su imballaggio	7,8
Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Tipo di imballo	930 300 488 17 Scatola

*Prezzo:* <del>869,00 €</del> 789,00 €