Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Codice: PA278CFRV **EAN:** 4711387530191 **Model number:** 90LM06Q0-B01M70

MONITOR ASUS LED 27" ProArt Display PA278CFRV IPS 2560x1440 100Hz 5ms 350cd/M 1000:1 2X2W MM PIVOT Reg.H HDMI 2DP USB-C

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Retroilluminazione a LED	Sì
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	400
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori

Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	109
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	15 - 155
Frequenza scansione verticale	48 - 100
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	95
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Fotoritocco
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Argento
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	96
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23
Picture-in-Picture	Sì
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	22
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	33
Consumi	16
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60

Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1959477
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613,3
Profondità (con supporto)	197,2
Altezza (con supporto)	536,7
Peso (con supporto)	6,6
Larghezza (senza supporto)	613,3
Profondità (senza supporto)	44,9
Altezza(senza supporto)	363,4
Peso (senza supporto)	4,9
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	695
Profondità imballo	133
Altezza imballo	421
Peso dell'imballo	9
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

Prezzo: 499,00 €