



Codice: PA27JCV

EAN: 4711387628973

Model number: 90LM0AL0-B01K70

**MONITOR ASUS LED PROART 27" Wide PA27JCV 5K IPS 5120x2880 5ms
400cd/m²1500:1 2x2W MM Pivot Reg.inH HDMI DP USB-C Docking**

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	5120 x 2880
Tipologia HD	5K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Retroilluminazione a LED	Sì
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	500
Luminosità del display (tipica)	400
Tempo di risposta	5
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178

Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,116 x 0,116
Densità di Pixel	218
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135
Frequenza scansione verticale	48 - 60
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	100
Copertura RGB Adobe	95
Gamma di colori DCI-P3	99
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Professionale
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Argento
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	96
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	Sì
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23
Picture-in-Picture	Sì
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	34
Consumi	31,04
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60

Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto)	612,2
Profondità (con supporto)	215
Altezza (con supporto)	538,1
Peso (con supporto)	5,91
Larghezza (senza supporto)	612,2
Profondità (senza supporto)	44,1
Altezza (senza supporto)	362,9
Peso (senza supporto)	4,14

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	691
Profondità imballo	138
Altezza imballo	427
Peso dell'imballo	8,73
Tipo di imballo	Scatola

Sostenibilità

Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
------------------------------	---

Prezzo: 749,00 €