

**Codice:** 90LM0B30-B01971**EAN:** 4711387815236**Model number:** 90LM0B30-B01971**MONITOR ASUS 26.5" ROG Swift OLED PG27UCDM Wide 3840x2160 240HZ 0.03ms 450cd/m² 1.500.000:1 PIVOT Reg.H 2HDMI DP USB-C****Specifiche****Display**

Dimensioni diagonale schermo	67,3
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	QD-OLED
Tipo di pannello	OLED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	1000
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	0,03
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1500000:1
Tempo massimo di refresh	240
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155

Dimensione visibile, orizzontale	59
Dimensione visibile, verticale	33,3
Frequenza scansione orizzontale	30 - 590
Frequenza scansione verticale	48 - 240
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Profondità colore	10
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	145
Gamma di colori DCI-P3	99
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Supporto staccabile	Sì
Supporto illuminato	Sì
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	2.1
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Commutatore KVM integrato	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	Sì
Altezza regolabile (max)	11
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	25
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	36
Consumi	80

Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	610,3
Profondità (con supporto)	218,8
Altezza (con supporto)	549,5
Peso (con supporto)	7,62
Larghezza (senza supporto)	610,3
Profondità (senza supporto)	70,5
Altezza(senza supporto)	369,2
Peso (senza supporto)	4,97
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	896
Profondità imballo	188
Altezza imballo	490
Peso dell'imballo	12,4
Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	3
Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX

Prezzo: 1.185,82 €