

**Codice:** 90LM0AJ0-B02K70**EAN:** 4711387649251**Model number:** 90LM0AJ0-B02K70**MONITOR ASUS LED 24.1" Wide BE248CFN IPS 1920x1200 100HZ 5ms 350cd/m² 1500:1 2X2W MM RegH Pivot HDMI DP RJ45 USB-C Docking****Specifiche****Display**

Dimensioni diagonale schermo	61,2
Risoluzione del display	1920 x 1200
Tipologia HD	WUXGA
Rapporto d'aspetto nativo	16:10
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Retroilluminazione a LED	Sì
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,27 x 0,27
Dimensione visibile, orizzontale	51,8
Dimensione visibile, verticale	32,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 130
Frequenza scansione verticale	48 - 100
Dimensioni diagonale schermo (cm)	61
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	96
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	Sì
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	180 - -180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	35 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	C
Classe di efficienza energetica (HDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	12
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	16
Consumi	14,85
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Dimensioni e peso	

Larghezza (con supporto)	531,8
Profondità (con supporto)	211,2
Altezza (con supporto)	473,1
Peso (con supporto)	5,8
Larghezza (senza supporto)	531,8
Profondità (senza supporto)	40
Altezza (senza supporto)	350
Peso (senza supporto)	4,05
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	610
Profondità imballo	140
Altezza imballo	414
Peso dell'imballo	8,5
Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	Eye Care+, SPLENDID
Quantità	1
Quantità porte RJ-45	1

Prezzo: 246,25 €