Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Codice: 90LM0AIT-B01M71 **EAN:** 4711387740149 **Model number:** 90LM0AIT-B01M71

MONITOR ASUS LED 34" Curved VU34WCIP-W 21:9 3440x1440 100HZ 5ms 300cd/M 3000:1 2X2W MM HDMI DP USB-C Docking White

Specifiche

Display	
Dimensioni diagonale schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Tipologia HD	Wide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tipo di pannello	VA
Retroilluminazione a LED	Sì
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	1
Tipo di misurazione del tempo di risposta	Tempo di risposta per immagini in movimento (MPRT)
Tempo di risposta (MPRT)	1
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto	3000:1
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,232 x 0,232
Dimensione visibile, orizzontale	79,7
Dimensione visibile, verticale	33,4
Frequenza scansione orizzontale	40 - 150
Frequenza scansione verticale	48 - 100
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì

Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Bianco
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Bianco
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
HDMI	Sì
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
Versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	35 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	24
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	35
Consumi	28,8
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	807,2
Profondità (con supporto)	205,8
Altezza (con supporto)	485,9
Peso (con supporto)	5,21
Larghezza (senza supporto)	807,2
Profondità (senza supporto)	108
Altezza(senza supporto)	364
Peso (senza supporto)	4,6

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	931
Profondità imballo	186
Altezza imballo	475
Peso dell'imballo	9,9
Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	Eye Care+, SPLENDID

Prezzo: 384,72 €