



**Codice:** 25.403

**EAN:** 8712581760816

**Model number:**

## Philips B Line 346B1C/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Il monitor Philips B 34" UltraWide curvo ti offre una visione avvolgente del tuo lavoro. USB-C all-in-one e piedistallo ad altezza regolabile rappresentano l'impostazione ideale per lavorare. Sicuri e comodi per la vista: la certificazione TUV accerta la riduzione dell'affaticamento degli occhi.

### Specifiche

#### Display

Dimensioni schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Risoluzioni grafiche supportate	3440 x 1440
Formato	21:9
Rapporto di contrasto	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	8000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,232 x 0,232

Densità di Pixel	110
Range di scansione orizzontale	30 - 160
Intervallo di scansione verticale	48 - 100
Dimensione visibile, orizzontale	79,7
Dimensione visibile, verticale	33,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 160
Frequenza scansione verticale	48 - 100
Dimensioni schermo (cm)	86,4
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	2H
RGB spazio colore	sRGB
Gamma di colori	100
Copertura sRGB (tipica)	119
Copertura NTSC (tipica)	100
Copertura RGB Adobe	90
Curvatura dello schermo	150
Compatibilità 3D	No
Schermo sRGB	Sì
<b>Prestazione</b>	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio), Pb (piombo)
Certificazione	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C
Numero di porte upstream	2
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì

versione HDCP	1.4/2.2
<b>Collegamento in rete</b>	
Collegamento ethernet LAN	Sì
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	18
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 30
Picture-in-Picture	Sì
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	35
Consumi	28,36
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	34
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Adattatore esterno	No
<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
Manuale dell'utente	Sì
Software forniti	SmartControl
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	807
Profondità (con supporto)	250
Altezza (con supporto)	601
Peso (con supporto)	11,5
Larghezza (senza supporto)	807
Profondità (senza supporto)	110
Altezza(senza supporto)	367
Peso (senza supporto)	7,79
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	930
Profondità imballo	282
Altezza imballo	525
Peso dell'imballo	15,3
Tipo di imballo	Scatola
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	420504
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

#### Altre caratteristiche

Interruttore On/Off	Sì
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Sintonizzatore TV integrato	No
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Materiali della confezione riciclabili	100
Multiview	PIP/PBP mode, 2 x devices
Omologazioni	CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Delta E	2
Sensore di luminosità	Sì
Modalità EasyREad	Sì
Modalità LowBlue	Sì
Philips SmartUniformity	93 - 105
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000
Wake-on-LAN	Sì

**Prezzo: 581,06 €**