



P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722



Codice: 33.6227 **EAN:** 4711387131435 **Model number:** 90MB1EL0-M1EAY0

MB ASUS PRIME B760M-A WIFI LGA1700 (RAPTOR/ALDER LAKE) WIFI6 4DDR5 2*HDMI+DP 2*M2 mATX

Le schede madri della serie ASUS Prime sono sapientemente progettate per liberare il pieno potenziale dei processori Intel di 13ma generazione Intel® Core. Grazie a un design di alimentazione affidabile, a soluzioni di raffreddamento complete e a opzioni di regolazione intelligenti, PRIME B760M-A WIFI offre agli utenti e ai costruttori di PC fai-da-te una serie di ottimizzazioni delle prestazioni tramite funzioni software e firmware intuitive.

FLESSIBILITÀ

Il completo sistema di controllo costituisce la base della serie ASUS Prime. La scheda madre PRIME B760 contiene strumenti flessibili per ottimizzare ogni aspetto del tuo sistema, consentendo regolazioni delle prestazioni per adattarsi perfettamente al tuo modo di lavorare e massimizzare la produttività.

Controllo Intelligente

ASUS Intelligent Control rende il tuo PC più intelligente. Oltre a occuparsi della messa a punto complessa e dell'ottimizzazione dinamica degli aspetti essenziali del tuo sistema, offre opzioni semplificate in modo intelligente per i nuovi arrivati al PC fai-da-te, nonché funzionalità più complete per i veterani esperti.

Efficienza energetica completa

La funzione di risparmio energetico contiene diverse impostazioni in grado di ottimizzare facilmente il consumo energetico e massimizzare il risparmio energetico. Puoi abilitare un limite di potenza della CPU, scurire l'illuminazione Aura e impostare il profilo della ventola su una modalità di risparmio energetico. Puoi anche attivare il piano di risparmio energetico integrato in Microsoft Windows.

Controlli flessibili per il raffreddamento sia ad aria che a liquido

Il software Fan Xpert 2+ fornisce un controllo completo su ventole, pompe dell'acqua e raffreddatori all-in-one (AiO). Indipendentemente dal sistema di raffreddamento utilizzato la modalità di Auto-Tuning configura in modo intelligente tutti i parametri con un solo click. Esiste anche una modalità Extreme Quiet, che riduce tutte le velocità della ventola al di sotto del minimo predefinito, mantenendo il sistema silenzioso durante l'esecuzione di attività leggere. Anche le ventole AiO possono essere controllate tramite il BIOS UEFI.

Precise Digital Power Control

Il modulo per la regolazione della tensione (VRM) Digi+ offre un controllo in tempo reale dello statismo della tensione, commutando automaticamente le impostazioni di frequenza e di efficienza energetica. Permette anche di mettere a punto la CPU per ottenere stabilità e prestazioni ai massimi livelli.





P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

BIOS UEFI

Il famoso ROG UEFI (BIOS) fornisce tutto il necessario per configurare, modificare e ottimizzare la tua build. Offre opzioni intelligentemente semplificate per i neofiti ma anche funzionalità avanzate peri veri esperti.

Ottimizzazione avanzata per i tweaker professionali

Un'intuitiva modalità avanzata, offerta tramite UEFI, consente di assumere il controllo completo La funzione di ricerca integrata rende facile trovare le opzioni, mentre, le varie funzioni avanzate, consentono di effettuare regolazioni in modo intelligente permettendoti di settare al meglio e nel modo desiderato le prestazioni.

Installazione semplice e sicura

La modalità EZ visualizza le impostazioni e le statistiche vitali e offre anche procedure guidate, funzionalità drag-and-drop e l'applicazione con un solo clic di impostazioni importanti - il tutto per aiutarvi a mettere in funzione il vostro impianto in poco tempo.

Controllo grafico intuitivo dei fan

Ottimizzare le singole ventole semplicemente trascinando una curva con il mouse

Modalità Aura On/Off (Stealth)

Abilita o disabilita facilmente l'illuminazione Aura RGB o ogni LED a bordo, per un'estetica più attenuata

RAFFREDDAMENTO

La serie Prime B760 è progettata con più dissipatori di calore integrati e una serie di intestazioni della ventola ibrida per garantire che il tuo rig rimanga fresco e stabile sotto carichi di lavoro intensi.

Dissipatore M.2

Il dissipatore di calore M.2 elimina la limitazione che può verificarsi con l'archiviazione M.2 durante i trasferimenti sostenuti. Il dissipatore è tenuto in posizione da viti prigioniere e queste viti prigioniere rimovibili contribuiscono a ridurre il rischio di cadute o perdite durante la rimozione del dissipatore.

Dissipatore VRM e pad termico

I dissipatori e i pad termici del VRM migliorano il trasferimento del calore dai MOSFET e dai blocchi per migliorare le prestazioni di raffreddamento.

Raffreddamento efficace

La serie PRIME B760 è dotata di controlli completi per il raffreddamento configurabili tramite il software Fan Xpert 2+ o tramite il BIOS UEFI.

Molteplici fonti di temperatura

Ogni intestazione può fare riferimento in modo dinamico a tre sensori termici. Tramite Fan Xpert 2+ è possibile mappare la temperatura delle schede grafiche ASUS supportate per ottimizzare il raffreddamento per le attività con GPU e CPU.

Smart Protection

Un circuito integrato dedicato protegge ogni intestazione della ventola da sovratemperatura e sovracorrente.

Connettore della ventola PWM/DC a 4 pin

Ogni connettore integrato supporta il rilevamento automatico delle ventole PWM o DC.

PRESTAZIONI

La scheda madre PRIME B760 è costruita per gestire gli elevati conteggi di core e le richieste di larghezza di banda dei processori Intel® Core™ di 13a generazione. La scheda madre ASUS B760 offre tutti i requisiti fondamentali per incrementare la produttività quotidiana: il vostro sistema sarà pronto all'azione con un'alimentazione stabile, un raffreddamento intuitivo e opzioni di trasferimento dati flessibili.

Design ad alta potenza di alimentazione

La stabilità dell'alimentazione è essenziale per estrarre fino all'ultimo bit di prestazioni dai processori Intel®. PRIME B760M-A WIFI è progettata per soddisfare le esigenze di queste CPU ad alto numero di core.

ProCool Connector

Migliora anche il collegamento della scheda madre al PSU con connettori a 8 pin che tramestono 12 V direttamente al processore. Ogni jack presenta pin solidi in grado di gestire più corrente rispetto ai connettori a pin cavi.

Progettazione PCB a sei strati

Più livelli di PCB ottimizzano la gestione del calore per i componenti critici, fornendo più spazio per spingere le CPU oltre le velocità di serie.

Stack Cool 3+

Gli strati di rame da 2 once assorbono il calore dai componenti critici per mantenerli alle loro temperature ottimali ottimali e forniscono più spazio





P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

per spingere le CPU oltre le velocità di magazzino.

AEMP II per le massime prestazioni DDR5

ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) è una funzionalità firmware esclusiva per i moduli di memoria con restrizioni PMIC. AEMP II si basa sulla capacità della CPU e del modulo di memoria di addestrare i chip di memoria del kit e presenta una velocità di clock ottimizzata in grado di scatenare le prestazioni senza sforzo.

Realizzato attraverso un metodo di addestramento flessibile, AEMP II consente non solo di mettere a punto la memoria al di sopra delle impostazioni di base, ma anche di mantenere la stabilità del funzionamento del sistema, sia che si tratti di ottenere il massimo da un modulo entry-level o di adescare un kit ad alta velocità per ottenere le massime prestazioni.

- * I risultati possono variare a seconda delle capacità della CPU e dei moduli di memoria.
- **Il grafico di confronto si basa su un test con un processore Intel® i9-13900K e 2 UDIMM SK Hynix DDR5-4800 non ECC da 2x16 GB, modello HMCG78MEBUA081N.
- ***Assicurarsi che tutti i moduli di memoria provengano da un unico kit convalidato. Non combinare DIMM di più kit diversi, anche se sono della stessa marca e modello. La combinazione e la corrispondenza dei moduli DIMM può causare il mancato avvio e la compatibilità non può essere garantita.
- ****Installare sempre DIMM con la stessa latenza CAS. Per una compatibilità ottimale, si consiglia di installare moduli di memoria della stessa versione o codice data (D/C) dello stesso fornitore. Verificare con il proprio rivenditore per ottenere i moduli di memoria corretti.

ASUS OptiMem II

Le modifiche al trace routing della scheda madre forniscono ai più recenti processori Intel un accesso illimitato alla larghezza di banda della memoria. La nostra tecnologia OptiMem II mappa accuratamente i percorsi del segnale tra i vari strati di PCB riducendo la distanza da percorrere, l'aggiunta di zone di schermatura riduce significativamente il problema del crosstalk.

Vantaggi di ASUS OptiMem II:

Migliore stabilità e compatibilità della memoria Permette, a parità di tensione, latenze di memoria inferiori Miglioramento del margine di frequenza della memoria

Le schede madri con tecnologia OptiMem II sono state testate con il software di simulazione Synopsys HSPICE

Storage

Due slot M.2 (fino a 64 Gbps)

PRIME B760 offre un totale di due slot M.2 che supportano velocità di trasferimento dati fino a 64 Gbps tramite PCIe® 4.0, consentendo tempi di avvio e caricamento delle app più rapidi con OS o unità applicative.

*La velocità effettiva di trasmissione sarà inferiore alla velocità massima teorica

Slot PCIe 4.0

La scheda madre PRIME B760 è progettata specificamente per le CPU Intel® di 13a e 12a generazione e offre connettività PCIe 4.0 per le GPU più recenti.

USB 3.2 Gen 1 Type-C®

Numerose porte USB supportano rig di fascia alta caricati con periferiche, inclusi due connettori USB posteriori con USB 3.2 Gen 2 veloce per velocità di trasmissione fino a 5 Gbps.

WiFi 6

Il modulo WiFi 6 è compatibile con lo standard 802.11ax e spinge la larghezza di banda di picco teorica fino a un incredibile 1,2 Gbps. Sicuramente la cosa più importante per gli utenti finali è l'efficiente funzionamento anche su reti affollate con molto traffico. Abbina la tua scheda madre ai router ASUS WiFi 6 per sfruttare appieno il suo potenziale.

Realtek 2.5 Gb Ethernet

Realtek 2.5 Gb Ethernet riduce il sovraccarico della CPU e offre un throughput TCP e UDP eccezionalmente elevato per un trasferimento dati più veloce e fluido.

LANGuard

ASUS LANGuard è una protezione di rete a livello di hardware che impiega la tecnologia di accoppiamento dei segnali e condensatori montati su superficie anti-EMI premium per garantire una connessione più affidabile e una migliore produttività.





P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Le funzioni integrate integrate offrono un audio elevato

Il design intelligentemente studiato insieme all'avanzato hardware offrono una qualità audio diversa da qualsiasi altra scheda madre tu abbia mai provato.

Schermatura audio

Assicura precisione analogico/digitale e notevole riduzione delle interferenze multi-laterale.

Livelli audio dedicati sul PCB

Layer separati per le tracce a destra e sinistra garantisce a entrambi i canali pari qualità.

Condensatori audio premium

Connettore di potenza EPS (8-Pin)

Numero di connettori COM

Connettore con potenza 12V Connettore LED RGB

Connettore TPM

Un suono caldo, naturale e coinvolgente con un'eccezionale chiarezza e fedeltà.

- Socket Intel® LGA 1700: Pronto per i processori Intel® di 13a e 12a generazione
- Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, due slot M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6, USB 3.2 Gen 2 posteriore, USB 3.2 Gen 1 Type-C® anteriore
- Raffreddamento completo: Dissipatori VRM, dissipatore M.2, dissipatore PCH, header per ventole ibride e Fan Xpert 2+
- Tecnologia di memoria esclusiva: ASUS Enhanced Memory Profile II e ASUS OptiMem II
- Illuminazione Aura Sync RGB: Header Addressable Gen 2 a bordo e header Aura RGB per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con l'hardware compatibile con Aura Sync

Specifiche

Processore	
Produttore processore	Intel
Presa per processore	LGA 1700
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
	Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Socket Processori supportati	LGA 1700
Memoria	
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel Dual-channel
Non-ECC	Sì
Velocità di memoria supportate	7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,480
	0
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7200
RAM massima supportata	128
Senza buffer	Sì
Controller di archiviazione	
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Grafica	
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
I/O interni	
Connettori USB 2.0	3
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Numero di connettori SATA III	4
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	2

Sì

Sì

Sì

Sì



Altre caratteristiche

Peso

Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043

P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Pannello posteriore porte I/O	
Quantità porte USB 2.0	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	_ 1
Quantità porte PS/2	1
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-
	Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.2
Caratteristiche	
Chipset scheda madre	Intel B760
Sistema audio	7.1
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	micro ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Tipo di raffreddamento	Passivo
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11
Slot espansione	
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Numero di slot di M.2 (M)	2
BIOS	
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	128
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	275
Profondità imballo	275
Altezza imballo	67,5
Peso dell'imballo	1,4
Dimensioni e peso	244
Larghezza	244
Profondità	244
Altezza	50
Contenuto dell'imballo Cavi inclusi	SATA
	Sì
Guida utente	ગ

Prezzo: 159,77 € 151,14 €

886